

WALL LED

Vägglampett med Opalvitt bländskydd och bakstycke pulverlackerad plåt. Wall LED finns i ett flertal sensorstyrda funktioner!

Kapslingsklass: IP21

Isolationsklass: Klass 1

Montage: Vägg

Mått: 250x250mm

Utförande: Stomme av pulverlackerad stålplåt och kupa av Opal Akryl

SDCM: 3

Ra värde: >80

CCT/Kelvin: 3000K

Livslängd: 100 000h L80

Anslutning: 220-240V, ingångshål 1st ovasida för utanpåliggande kablage samt 2st på baksida. Ansluts i snabbkopplingsplint. 1,5mm²



Modeller:

Art-nr: 5500 **Effekt 10W / 1019lm STD**

Art-nr: 5501 **Effekt 10W / 1019lm Dimbar**

Art-nr: 5506 **Effekt 10W / 1019lm Multi**

Art-nr: 5508 **Effekt 10W / 850lm Multi/Nödljus**

STD

Standardarmatur, har inbyggd LED-Driver samt LED-Modul.

Dimbar

Dimbar via fram & bakkantsdimmer

Multi

Flera funktioner i en och samma armatur, kan användas som Sensor On/Off , Konstant grundljus/nattljus 24h eller med grundljus som släcker helt efter inställd tid. Armaturen levereras med konstant nattljus. Inställningar för räckvidd på rörelsesensorn och tider för grundljus manövreras enkelt med on-off switch. Levereras med 3 min fördröjning efter senaste detektering ned till grundljus 24h.

*Finns även med nödljus & batteribackup.