

## VIGGO LED

Vägglampett i mattvit lackerad stålplåt.  
Försedd med frostad opal skärm som ger ett fin jämnt ljus.  
Via opaliserande gavlar släpper även armaturen ett dekorativt släpljus mot väggen.

**Kapslingsklass:** IP21

**Isolationsklass:** Klass 1

**Montage:** Vägg

**Mått:** H 270mm B 220mm

**Utförande:** Pulverlackerad stålplåt, Opal PMMA Kupa

**SDCM:** 3

**CRI/ Ra:** >80

**CCT/Kelvin:** 3000K

**Livslängd:** 100 000h L80

**Anslutning:** 220-240V, kabelinföring 1st sida för utanpåliggande kablage samt 2x baksida. Ansluts i snabbkopplingsplint. 3x1,5mm<sup>2</sup>



**Art nr: / E-nr:**

**5730 / E 7506435 STD 10W / 916 lm 3000K**

**5736 / E 7506436 MULTI 10W / 916 lm 3000K**

**5734 / E 7506437 DALI/Sw-Dim 10W / 916 lm 3000K**



## MULTI

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10 % med full effekt 100 % vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30sek-10min). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10 % och går upp på 100 % vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

## DALI/Sw-Dim

Integrerad DALI driver kan även ljusregleras via Sw-Dim ( Faspulskontroll )