

INDI-1360 LED

En Industriarmatur med verktygslöst innehåll där LED samt Driver monteras i efterhand med fjäderlåsning och snabbkoppling. Snabb och smidig montering. Armaturstommen är av galvad plåt och kan skruvas upp med hål för MP armaturskena samt har integrerat wirefäste i stommen. Versioner finns i STD och DALI samt Smal, Medium och Bredstrålande ljusspridning.



Material	Galv
Längd	1360mm
Höjd	80mm
Bredd	74mm
Effekt	70W
Färgtemperatur (K)	3000K & 4000K
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	Klass 1 , IP23
Anslutning	5x2,5mm ² , överkoppling
Livslängd	100 000h L80 TA 25°C

Artnr	Modell	Längd	Färgtemp	Effekt	Lumen	Ljusspridning
8980	STD	1360	3000K	70W	8550lm	30°
8984	DALI	1360	3000K	70W	8550lm	30°
8980-4	STD	1360	4000K	70W	9000lm	30°
8984-4	DALI	1360	4000K	70W	9000lm	30°
8970	STD	1360	3000K	70W	8550lm	60°
8974	DALI	1360	3000K	70W	8550lm	60°
8970-4	STD	1360	4000K	70W	9347lm	60°
8974-4	DALI	1360	4000K	70W	9347lm	60°
8990	STD	1360	3000K	70W	8550lm	90°
8994	DALI	1360	3000K	70W	8550lm	90°
8990-4	STD	1360	4000K	70W	9347lm	90°
8994-4	DALI	1360	4000K	70W	9347lm	90°

INDI-1360 LED

En Industriarmatur med verktygslöst innehåll där LED samt Driver monteras i efterhand med fjäderlåsning och snabbkoppling. Snabb och smidig montering.

Armaturstommen är av galvad plåt och kan skruvas upp med hål för MP armaturskena samt har integrerat wirefäste i stommen. Versioner finns i STD och DALI samt Smal, Medium och Bredstrålande ljusspridning.



Avsäkring:										
Produkt	Effekt	Längd	B 10 A	B 13 A	B 16 A	C 10 A	C 13 A	C 16 A	Startström STD	Startström DALI
INDI	36W	760mm	17st	22st	28st	29st	38st	48st	22A	23A
INDI	53W	1060mm	11st	14st	18st	18st	24st	30st	42A	42A
INDI	70W	1360mm	11st	14st	18st	18st	24st	30st	42A	42A
INDI	85W	1620mm	11st	14st	18st	18st	24st	30st	42A	42A

Livslängd:							
Produkt	Effekt	Längd	L70	L80	L90	LLMF 50	LLMF 100
INDI-760	36W	760mm	>100 000h	100 000h	65 000h	0,94	0,84
INDI-1060	53W	1060mm	>100 000h	100 000h	65 000h	0,94	0,84
INDI-1360	70W	1360mm	>100 000h	100 000h	65 000h	0,94	0,84
INDI-1620	85W	1620mm	>100 000h	100 000h	65 000h	0,94	0,84
INDI-1620	70W	1620mm	>100 000h	100 000h	65 000h	0,94	0,84