

Plafond Lumina LED – Standard

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning



Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.

Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
41410	7502910	Std	10	889	3000k	Vit	300	85	C16A=59
41420	7502911	Std	14	1364	3000k	Vit	350	98	C16A=20
41430	7502912	Std	18	1808	3000k	Vit	400	100	C16A=20
41440	7502914	Std	22	2228	3000k	Vit	450	105	C16A=20
41440-28	7502915	Std	27	2644	3000k	Vit	450	105	C16A=75
41440-34	7502916	Std	32	3241	3000k	Vit	450	105	C16A=59

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.