

Plafond Lokomo LED – Standard

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø295 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning




Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.

Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1310	7509540	Std	10	889	3000k	Vit	295	90	C16A=59
1320	7509541	Std	14	1364	3000k	Vit	340	100	C16A=20
1330	7509542	Std	18	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=20
1340	7509543	Std	22	2228	3000k	Vit	440	105	C16A=20
1340-28	7509544	Std	27	2644	3000k	Vit	440	105	C16A=75
1340-34	7509545	Std	32	3241	3000k	Vit	440	105	C16A=59

Armaturena kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.