


Plafond Orbis LED – Multi-Sens

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø315 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø370 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø416 = skruv c/c 240mm
- Modell: Ø466 = skruv c/c 275mm




Kabelanslutning

Samtliga hål är 13mm och täckta med en plastbussning.


På baksidan är det ett avstånd från ytterkanten på 85mm. (Gäller alla modeller/storlekar).

Även möjligt för utanpåliggande kablage då det finns 2st sidohål 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.




Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5126	-	Multi-Sens	14	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=35
5136	-	Multi-Sens	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=34
5146	-	Multi-Sens	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=34
5146-28	-	Multi-Sens	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=34

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Orbis LED – Multi-Sens

Räckvidd sensor

Tid maxljus 100%

Dagsljus sensor

Tid standby 10%

Dimnivå standby

	1	
I	ON	100%
II	-	50%

	2	3
I	ON	ON 5S
II	-	ON 90S
III	ON	- 3min
IV	-	- 10min

	4	5	NO/OFF
I	ON	ON	Disable
II	-	ON	50/100Lux
III	ON	-	25/75Lux
IV	-	-	5/50Lux

	6	7
I	ON	ON 0S
II	-	ON 30S
III	ON	- 10min
IV	-	- +∞


	8
I	ON 10%
II	- 25%

Ställbara ljusflöden


	1	2
-	-	450mA
ON	-	550mA
-	ON	600mA
ON	ON	700mA

← = pilen visar fabriksinställningen

Detection Pattern



Wall mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 1.5m



Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 3m