


## Plafond Orbis LED – Standard

### Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø315 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø370 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø416 = skruv c/c 240mm
- Modell: Ø466 = skruv c/c 275mm




### Kabelanslutning

Samtliga hål är 13mm och täckta med en plastbussning.


På baksidan är det ett avstånd från ytterkanten på 85mm. (Gäller alla modeller/storlekar).

Även möjligt för utanpåliggande kablage då det finns 2st sidohål 180°.



### Kupa


Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.



### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm<sup>2</sup>)

Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
5110	-	Std	10	889	3000k	Vit	315	88	C16A=59
5120	-	Std	14	1364	3000k	Vit	370	98	C16A=20
5130	-	Std	18	1808	3000k	Vit	416	101	C16A=20
5140	-	Std	22	2228	3000k	Vit	466	103	C16A=20
5140-28	-	Std	27	2644	3000k	Vit	466	103	C16A=75
5140-34	-	Std	32	3241	3000k	Vit	466	103	C16A=59

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.