

Plafond Laicy LED – Skymn.Sensor/IK10

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø345 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø395 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø445 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



Kupa

Den opala kupa består av slagttålig polykarbonat (PC) plast. Som ni enkelt skruvar fast med hjälp av en Torx mejsel och 3-4st Torx T20-pin säkerhetskruvar. Skruvarna har en liten "pigg" i mitten för att försvåra intrång i armaturen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 4-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan slava upp till 400w



Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1269-14	-	Skymn.Sens/IK10	10	765	3000k	Vit	300	90	C16A=59
1279-14	-	Skymn.Sens/IK10	14	1105	3000k	Vit	345	100	C16A=20
1289-14	-	Skymn.Sens/IK10	18	1610	3000k	Vit	395	100	C16A=20

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Laicy LED – Skymn.Sensor/IK10

	1	2	3	4	open	close
I	ON	ON	ON	ON	5Lux	25Lux
II	ON	ON	ON	-	10Lux	50Lux
III	ON	ON	-	ON	25Lux	75Lux
IV	ON	ON	-	-	50Lux	100Lux
V	ON	-	ON	-	100Lux	200Lux
VI	ON	-	-	-	150Lux	300Lux
VII	-	ON	-	-	200Lux	400Lux
VIII	-	-	-	-	Disable	

← = pilen visar fabriksinställningen

Wiring scheme

