

Plafond Lokomo G2 – Dimbar

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning





Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål.

Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettslåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas in i 3-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.





Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 58	Dimbar	14	1739	124	3000k	Vit	340	100	200	200
70 287 59	Dimbar	19	2394	126	3000k	Vit	390	100	80	80
70 287 60	Dimbar	22	2928	133	3000k	Vit	440	105	80	80

Armaturerna kan tillverkas med färgtemperatur 4000K & lackeras med valfri kulör.

Plafond Lokomo G2 – Dimbar

Reparation



Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!