








Plafond Lumina G2 – Multi-Sensor

Lumina Multisensor – Smart belysning som sparar energi

Effektiv, mångsidig och stilren – **Lumina Multisensor** är armaturen för dig som vill kombinera funktion med energibesparing. Den integrerade mikrosensorn styr både rörelse och dagsljus, medan det ställbara ljusflödet (895–2928 lm) gör att du kan anpassa ljusstyrkan exakt efter behov.

- **Energibesparande grundljusfunktion** – välj om armaturen ska gå ner till 15 % vid frånvaro eller släcka helt
- **Dagsljussensor** – tänder bara när omgivande ljus är för lågt
- **Lång livslängd** – upp till 100 000 timmar (L80)
- **Enkel installation** – snabbkopplingsplint och flexibla monteringsmöjligheter
- **Stilren design** – vitlackerad stålplåt, opal kupa med bajonettlåsning

Perfekt för trapphus, korridorer, förråd eller offentliga miljöer. Finns i **4000K, KL.II** samt i valfri färg på stommen



Ljuskällorna i
Armaturen uppfyller
energieffektivitetsklass:

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 11	Multi-Sens	14 (7-14)*	1739 (895-1739)*	124	3000k	Vit	350	98	40	70
70 289 12	Multi-Sens	19 (8-19)*	2394 (1107-2394)*	126	3000k	Vit	400	100	40	70
70 289 13	Multi-Sens	22 (12-22)*	2928 (1653-2928)*	133	3000k	Vit	450	105	40	70

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lumina G2 – Multi-Sensor

Ljusteknisk data

Armaturljusflöde (lm)	895-2928
Effekt (W)	7-22
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 133
Justerbart ljusflöde (mA)	Ja
Livslängd	100.000h / L80
Färgtemperatur (K)	3000
Färgtolerans (SDCM)	3
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED Utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopeffektvärde (SVM)	0,01-0,02

Mått & Installation

Längd (mm)	-
Bredd (mm)	-
Diameter (mm)	350-450
Höjd (mm)	85-105
Vikt (kg)	1,3-1,9
Vidarekoppling	Ja
Antal knockout/sidohål	2+2
Montage	Tak/Vägg
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Färg	Vit pulverlackad
Kupa	Opal akryl

Produktutförande

Modell	Multisensor
Dimbar	-
Ljussensor	Ja
Rörelsesensor	Ja
Grundljus	Ja
Bluetooth	-
Trådlös kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagtålighet (IK)	8
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB
Energimärkning	C
Begränsad yttemperatur	EN 60598-2-24
Sporthallscertifierad	-

Drift & Anslutning

Avsäkring B10 (st)	25
Avsäkring B16 (st)	40
Avsäkring C10 (st)	45
Avsäkring C16 (st)	70
Markspänning (V)	220-240
Nominell ström (mA)	300-700
Spänningstyp	AC
Anslutning	3-pol plint
Ledararea	2,5mm ²